

平面图 1:30

標準仕様	
①	脱着式パネル 7mm押出型材 A6063S-T5
②	側柱 SUS304-HL
③	下枠 SUS304-HL
④	下枠溝蓋 SUS304ホリカブレート
⑤	

※柱間最大寸法(W)は止水高さにより変動。
弊社までお問い合わせ下さい。
※パネル内部に補強材を入れることにより
柱間最大寸法を増やすことが可能です。
※ \bar{h} 補高さは120の倍数になります。
※参考重量： \bar{h} 補高1000× \bar{b} 補高480=約10kg
※下枠無しにも対応可能。(床仕上による)

外觀図 1:30

A-A 1:30

平面图 1:30

	標準仕様	
① 脱着式パネル	7mm押出型材	A6063S-T5
② 側柱	SUS304-HL	
③ 下枠	SUS304-HL	
④ 下枠溝蓋	SUS304ホイルカラー レート	
⑤ 脱着式中間柱	SUS304-HL	

※柱間最大寸法 (W) は止水高さにより変動。
弊社までお問い合わせ下さい。
※パネル内部に補強材を入れることにより
柱間最大寸法を増やすことが可能です。
※ n° 桁高さは120の倍数になります。
※参考重量: n° 桁幅1000× n° 桁高さ480=約10kg
※下枠無しにも対応可能。(床仕上による)

外觀図 1:30

A-A 1:30

B-B 1:30

1枚パネル

平面图 1:30

標準仕様	
① 脱着式パネル	7mm押出型材 A6063S-T5
② 側柱	SUS304-HL
③ 下枠	SUS304-HL
④ 下枠溝蓋	SUS304ホリカフプレート
⑤	

※柱間最大寸法(W)は止水高さにより変動。
弊社までお問い合わせ下さい。
※パネル内部に補強材を入れることにより
柱間最大寸法を増やすことが可能です。
※ \bar{h} 補高さは120の倍数になります。
※参考重量： \bar{h} 補幅1000× \bar{h} 補高さ480=約10kg
※下枠無しにも対応可能。(床仕上による)

外觀図 1:30

A-A 1:30

平面図 1:30

標準仕様	
① 脱着式パネル	7/8"押出型材 A6063S-T5
② 側柱	SUS304-HL
③ 下枠	SUS304-HL
④ 下枠溝蓋	SUS304ホリカブプレート
⑤ 脱着式中間柱	SUS304-HL

※柱間最大寸法(W)は止水高さにより変動。
弊社までお問い合わせ下さい。
※パネル内部に補強材を入れることにより
柱間最大寸法を増やすことが可能です。
※ \bar{h} 桁高さは120の倍数になります。
※参考重量： \bar{h} 桁幅1000× \bar{h} 桁高さ480≈約10kg
※下枠無しにも対応可能。(仕上による)

外觀図 1:30

A-A 1:30


B-B 1:30

2段パネル

2連2段パネル


タイプ：脱着式止水パネル（外部操作）

図面名：全体図




側柱納まり-1 1:3

※側柱が壁埋め込み（隠蔽）納まりの場合は側柱の高さは ϕ 初天端+100となります。
 ※床研り、埋戻しは当社外工事となります。




側柱納まり-3 1:3



側柱納まり-2 1:3

※床研り、埋戻しは当社外工事となります。
 ※重量車通行対応可能です。標準は歩行者程度にて設計しております。
 又、石張り仕上の対応も可能です。
 ※水抜きパイプも対応可能です。（配管接続は当社外工事とします）



下枠（平常時） 1:3

タイプ：脱着式止水パネル（外部操作）

図面名：側柱納まり例、下枠（平常時）